



**Tekniske spesifikasjoner**

|                                      |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Tilkoblingsspenning flere faser      | 380 - 415 V 2N / 3N            |
| Tilkoblingsspenning enfase           | 220 - 240 V                    |
| Frekvens                             | 50 - 60 Hz                     |
| Strømførbruk maksimalt               | 7600 W (4400 W / 3600 W)       |
| Sikring / strømtilkobling trefase    | 3 x 16 A (standard tilkobling) |
| Sikring / strømtilkobling tofase     | 2 x 16 A                       |
| Sikring / strømtilkobling enfase     | 1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A) |
| Dimensjoner (bredde x dybde x høyde) | 760 x 515 x 199 mm             |
| Vekt (inkl. tilbehør/emballasje)     | 22,5 kg                        |
| Materiale overflate                  | SCHOTT CERAN®                  |
| Effektnivå avtrekk                   | 1 - 9, P                       |
| Effektnivå platetopp                 | 1 - 9, P                       |
| kanaltilkobling                      | BORA Ecotube                   |
| Størrelse kokesone foran             | Ø 210 mm                       |
| Størrelse kokesone bak               | Ø 175 mm                       |
| Effekt kokesone foran                | 2300 W                         |
| Effekt kokesone bak                  | 1400 W                         |
| Effekt power-trinn kokesone foran    | 3000 W                         |
| effekt power-trinn kokesone bak      | 2100 W                         |

**Produktbeskrivelse**

- intuitiv sControl betjening
- laveste støynivå
- enkel rengjøring
- integrert fettopsamlingsbeholder
- maksimalt oppbevaringsrom
- kompakt størrelse
- automatisk avtrekksstyring
- stor oppsamlingsbeholder - Samlingsvolum 3 liter
- minimalistisk design
- Super Simple Mode

**Leveringsomfang**

- Induksjonstopp med integrert avtrekk - uttrekking PURA
- Innløpsdyse svart
- fettfilter i rustfritt stål
- bruks- og monteringsanvisning
- Monteringsklemmer
- Tetningsbånd
- Høydejusteringsplate-sett
- Apparatusdeksel nettilkobling
- Monteringstilbehør for nettilkobling

**Tilbehør**

- Innløpsdyse svart PUED
- Innløpsdyse greige PUEDG
- Innløpsdyse rød PUEDR
- Innløpsdyse jadegrønn PUEDJ
- Innløpsdyse oransje PUEDO
- Innløpsdyse blå PUEDB
- Fettfilter i rustfritt stål PUEF
- Forseglingstape UDB25
- Platetoppamme BKR760
- Luftrenserboks PULB
- Luftrenserboks teleskoputtrekk PULBTA

**Produkt- og planleggingsmerknader**

- Strømledning må stilles til disposisjon på oppstillingsstedet
- Nettilkoblingsboks foran
- Kanalsystemet BORA Ecotube er perfekt tilpasset BORA avtrekk og garanterer 100 % funksjon og topp effekt
- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon under platetoppen
- Monteringstype: planlimt eller overflatemontering
- Skuffer eller hylleplater i underskapet må kunne tas ut for vedlikehold og rengjøring
- Bruk kun gryter og panner som egner seg til induksjon, på induksjonstopper
- Pure avtrekksystem kan kombineres med alle BORA stikkontakter
- Ikke kompatibel med BORA universalmotorer