



technische gegevens

Aansluitspanning meerfasig	380 - 415 V 2N / 3N
Aansluitspanning eenfasig	220 - 240 V
Frequentie	50 Hz
Maximale vermogensopname	7,6 kW (4,4 kW)
Zekering / netaansluiting driefasig	3 x 16 A
Zekering / netaansluiting tweefasig	2 x 16 A
Zekering / netaansluiting eenfasig	1 x 32 A
Afmetingen (breedte x diepte x hoogte)	760 x 515 x 196 mm
Gewicht (incl. toebehoren/verpakking)	25 kg
Oppervlaktemateriaal	SCHOTT CERAN®
Vermogensniveaus kookveld	1 - 9, P
Vermogensniveaus	1, 2, P
Grootte kookzone vooraan	Ø 210 mm
Grootte kookzone achteraan	Ø 175 mm
Vermogen kookzone vooraan	2300 W
Vermogen kookzone achteraan	1400 W
Vermogen Powerniveau kookzone vooraan	3000 W
Filtermedium	Actieve kool met ionenwisselaar
Standtijd filter max.	max. 150 h / 1 jaar

productbeschrijving

- uiterst stil
- maximale opberg ruimte
- extra groot kookoppervlak 4 24
- eenvoudige reiniging
- zuiver roestvrijstalen vetfilter
- compacte afmetingen
- kinderbeveiliging
- eenvoudige montage
- powerniveau afzuiging
- een beproefd compact systeem

leveringsomvang

- GP4 inductiekookveld met ingebouwde kookveldafzuiging
- Instroomsproeier
- roestvrijstalen vetfilter
- Actieve-koolfilterset BAKFS
- Telescopisch uittrekelement met bevestigingsschroeven
- montage lippen
- Afdichtingsband
- Kabelgeleidingsclips
- Vulplaatjesset
- Bedienings- en montagehandleiding
- Netaansluitkabel

toebehoren

- Actieve-koolfilterset BAKFS
- Roestvrijstalen vetfilter BFF
- Instroomsproeier GP4ED
- Tape UDB25
- Kookveldframe BKR760

Product- en ontwerpaanwijzingen

- Het kookveldafzuigingsysteem kan worden gecombineerd met alle BORA stopcontacten
- Opgelet: bij inductiekookvelden moet voor inductie geschikt kookgerei worden gebruikt
- Aansluitkabel moet door de klant worden voorzien
- Contactdoos vooraan