

**Technické údaje**

Příkon maximální	1,4 A
Připojovací napětí	220 - 240 V
Frekvence	50/60 Hz
Počet nastavitelných chladicích okruhů	2
Nastavitelný teplotní rozsah chladicího oddílu	+3 °C - +9 °C
Počet van BORA Fresh zero	2
Maximální životnost filtru	1 rok
Počet úložných ploch chladicího oddílu	5
Teplotní rozsah mrazicího oddílu	-15 °C - -26 °C
Postup při odmrazování	NoFrost
Doba skladování v případě poruchy podle GS	9 h
Mrazicí kapacita za 24 h podle GS	6 kg / 24 h
Počet zásuvek v mrazicím oddílu	3
Typ montáže	Vestavný spotřebič
Max. hmotnost dveří chladicího/mrazicího oddílu	18 / 12 kg
Závěs dveří	vyměnitelné právo
Úhel otevření dveří	115°
Typ zástrčky síťového připojovacího kabelu	pro danou zemi
Rozměry (šířka × výška × hloubka)	559 x 1770 x 546 mm
Hmotnost	66,6 kg
Hmotnost (vč. příslušenství a obalu)	69,2 kg
Celkový objem	245 l
Objem chladicích přihrádek	175 l
z toho BORA Fresh zero	71,2 l
Objem mrazicích přihrádek	70 l
Emise zvuku šířeného vzduchem	34 dB(A)
Třída energetické účinnosti	D

Popis výrobku

- BORA Fresh zero
- No Frost
- Čerstvý vzduch
- Výjimečný design
- Jednoduchá manipulace
- Vysoká flexibilita a funkčnost
- Individuálně volitelné balíčky výbavy a příslušenství
- Snadné čištění
- BORA Connect - integrované možnosti připojení

Ovládání

- Nastavení teploty mrazicího oddílu (3 °C až 9 °C)
- Nastavení teploty mrazicího oddílu (-15 °C až -26 °C)
- BORA Connect
- Cleaning
- Power Cool
- Party
- Eco
- Holiday
- Lock

Výbava/funkce

- 3× výškově nastavitelné skleněné police
- 1× výškově nastavitelná přihrádka na lahve se silikonovou podložkou
- 3× výškově nastavitelná přihrádka na konzervy se silikonovou podložkou
- 2× vyjímatelné vany BORA Fresh zero včetně výsuvných polic a 1× víko s regulací vlhkosti
- 1× víceúčelový tácek včetně montážních lišt
- 1× oddělovací police s multipodložkou
- 1× pachový filtr
- 1× kryt ventilátoru
- 3× vany do mrazničky
- Suchý zadní panel chladicí části

Bezpečnost

- Door open alarm
- Power fail alarm

Rozsah dodávky

- Cool chladnička s mrazákem C178KG
- Návod k použití a k montáži
- Elektrická přípojka pro danou zemi (2,2m)
- Montážní příslušenství

Příslušenství

- Cool chladnička s mrazákem s balíčkem výbavy Better K178S1
- Cool chladnička s mrazákem s balíčkem výbavy Best K178S2
- Pachový filtr KGFK
- Víceúčelový tácek KMT
- Kleště na led KEWZ
- Otvírák lahví KFOE
- Servírovací táč KSB
- Závěsný systém KMH
- Podložka s hroty KMI
- Dóza na potraviny KVB
- Vaničky na suroviny KSW
- Miska na potraviny KVS
- Přípravná forma KVF

Pokyny k výrobce a k plánování

- Pevná montáž na dveře
- Vyměnitelné těsnění dveří
- Zavírací mechanismus s měkkým dorazem
- 2× nastavitelné nohy k regulaci výšky
- Vyrovnávací lišty
- Magnetická lišta mezi nábytkem a dveřmi spotřebiče
- Vyměnitelný závěs dveří