

**Dados técnicos**

Potência instalada máx.	1,4 A
Tensão de ligação	220 - 240 V
Frequência	50/60 Hz
Número de circuitos de arrefecimento variáveis	2
Compartimento de refrigeração com amplitude térmica ajustável	+3 °C - +9 °C
Número de tabuleiros do BORA Fresh zero	2
Vida útil máxima do filtro	1 ano
Número de áreas de armazenamento no compartimento de refrigeração	5
Amplitude térmica do compartimento de congelamento	-15 °C - -26 °C
Processo de congelamento	NoFrost
Tempo de conservação em caso de avaria segundo a norma mundial	9 h
Capacidade de congelamento em 24 h segundo a norma mundial	6 kg / 24 h
Número de compartimentos no compartimento de congelação	3
Tipo de instalação	Aparelho de encastrar
Peso máximo frontal da porta dos compartimentos de refrigeração/congelamento	18 / 12 kg
Batente da porta	direito permutável
Ângulo de abertura da porta	115°
Tipo de plugue do cabo de alimentação	específico do país
Dimensões (largura x altura x profundidade)	559 x 1770 x 546 mm
Peso	66,6 kg
Peso (incl. acessórios/embalagem)	69,2 kg
Volume total	245 l
Volume do compartimento de refrigeração	175 l
dos quais BORA Fresh zero	71,2 l
Volume da área de refrigeração	70 l
Emissões sonoras aéreas	34 dB(A)
Classe de eficiência energética	D

Descrição do produto

- BORA Fresh zero
- No Frost
- Ar limpo
- Design Premium
- Fácil manuseamento
- Elevada flexibilidade e funcionalidade
- Pacote de equipamento e acessórios selecionáveis individualmente
- Limpeza fácil
- BORA Connect - Connectivity integrada

Serviço

- Definir a temperatura da área de refrigeração (3 °C a 9 °C)
- Definir a temperatura da área de congelamento (-15 °C a -26 °C)
- BORA Connect
- Cleaning
- Power Cool
- Party
- Eco
- Holiday
- Lock

Equipamento / Funções

- 3x placas de vidro ajustáveis em altura
- 1x prateleiras para garrafas ajustáveis em altura com tapete de silicone
- 3x prateleiras de conservas com tapete de silicone ajustáveis em altura
- 2x tabuleiros BORA Fresh zero removíveis com prateleira extraível e 1x tampas de regulação de humidade
- 1x tabuleiro multiusos com barras de montagem
- 1x separador de nível com tapete multiusos
- 1x filtro de odores
- 1x cobertura do ventilador
- 3x tabuleiros de congelamento
- Parede posterior seca do compartimento de refrigeração

Segurança

- Door open Alarm
- Power fail Alarm

Âmbito de fornecimento

- Combinação de frigorífico e congelador Cool C178KG
- Instruções de utilização e montagem
- Cabo de alimentação específico do país (2,2m)
- Acessórios para instalação

Acessórios

- Pacote de equipamento Better combinação de frigorífico e congelador Cool K178S1
- Pacote de equipamento Best combinação de frigorífico e congelador Cool K178S2
- Filtro de odores KGFK
- Tabuleiro multiusos KMT
- Pinça para gelo KEWZ
- Abre-garrafas KFOE
- Tábua de servir KSB
- Suspensão multiusos KMH
- Tapete multiusos KMI
- Caixa de conservação KVB
- Bandejas para arrumação KSW
- Tabuleiro de conservação KVS
- Recipiente de preparação KVF

Instruções sobre produtos e planeamento

- Montagem da porta integrada no móvel
- Vedante da porta substituível
- Amortecedor de fecho
- 2x pés ajustáveis para regulamento da altura
- Guias de nivelamento
- Keder magnético entre o móvel e a porta do aparelho
- Batente da porta substituível