

## SK Označenie spotreby energie CKA2

Označenie výrobku	BORA Classic systém odťahu pár CKA2	
Prevádzkový režim	Odvod vzduchu	
Spotreba energie	Hodnota	Norma EN
Spotreba energie za rok ( $AEC_{hood}$ )	30,7 kWh/a	61591
Trieda energetickej účinnosti	A+	61591
Prietok čistého vzduchu		
Účinnosť prúdenia tekutín ( $FDE_{hood}$ )	33,7 %	61591
Trieda účinnosti prúdenia tekutín	A	61591
Prúdenie vzduchu - stupeň 1 minimálny	225,2 m <sup>3</sup> /h	61591
Prúdenie vzduchu - stupeň 5 maximálny	520,9 m <sup>3</sup> /h	61591
Prúdenie vzduchu zosilnenej úrovne výkonu ( $Q_{WP}$ )	565,5 m <sup>3</sup> /h	61591
Osvetlenie		
Svetelná účinnosť ( $LE_{hood}$ )	* lx/W	*
Trieda svetelnej účinnosti	*	*
Odľučovanie mastnoty		
Stupeň 5 maximálny ( $GFE_{hood}$ )	96,5 %	61591
Trieda, maximálny stupeň	A	61591
Hladina akustického výkonu		
Stupeň 1 minimálny	41,6 dB(A)	60704-2-13
Stupeň 5 maximálny	62,1 dB(A)	60704-2-13
Zosilnená úroveň výkonu	63,8 dB(A)	60704-2-13
Hladina akustického výkonu (dodatkový údaj)		
Stupeň 1 minimálny	28,9 dB(A)	**
Stupeň 5 maximálny	49,4 dB(A)	**
Zosilnená úroveň výkonu	51,1 dB(A)	**
Údaje podľa 66/2014		
Spotreba energie vo vypnutom stave ( $P_o$ )	0,3 W	61591
Koeficient predĺženia času	0,8	61591
Index energetickej účinnosti ( $EEL_{hood}$ )	42	61591
Prietok vzduchu v bode najvyššej účinnosti ( $Q_{BEP}$ )	265,6 m <sup>3</sup> /h	61591
Prúd vzduchu zosilnenej úrovne výkonu ( $Q_{Max}$ )	578,6 m <sup>3</sup> /h	61591
Tlak vzduchu v bode najvyššej účinnosti ( $P_{BEP}$ )	480 Pa	61591
Elektrický príkon v bode najvyššej účinnosti ( $W_{BEP}$ )	105,0 W	61591

Údaje označovania spotreby energie podľa nariadenia (EÚ) č. 65/2014 príp. 66/2014

\* Táto položka nie je pre tento produkt relevantná.

\*\* Hladina akustického tlaku bola meraná vo vzdialenosti 1 m (pokles hladina v závislosti od vzdialenosti) na základe hladiny akustického výkonu podľa normy EN 60704-2-13.

**CKA2ELDSK-004**