



Technické údaje

Připojovací napětí	220-240 V
Frekvence	50/60 Hz
Příkon max.	3,7 kW
Příkon maximální	3,7 kW
Jištění min.	1 × 16 A
Výkonové stupně	1-9, P
Hmotnost (vč. příslušenství a obalu)	7,2 kg
Materiál povrchu	SCHOTT CERAN®
Varná zóna vzadu - rozměry	230 × 207 mm
Síťový přívodní kabel	1,5 m (L, N, PE)
Rozměry (ŠxHxV)	340 × 515 × 52 mm
Varná zóna vepředu - rozměry	230 × 207 mm
Varná zóna vepředu - výkon	2100 W
Varná zóna vzadu - výkon	2100 W
Varná zóna vepředu se zesílenou úrovní výkonu	3700 W
Varná zóna vzadu se zesílenou úrovní výkonu	3700 W

Popis výrobku

- minimalistický design
- flexibilní plošná indukce
- kompaktní velikost
- modulární systém
- Funkce udržování teploty
- Dětská pojistka
- Funkce přemostění
- Časovač varných zón
- Funkce pauzy
- zvýšený výkon

Rozsah dodávky

- Varná deska s celoplošnou indukcí CFI11
- Montážní svorky
- Těsnicí páska
- Sklokeramická škrabka
- set podložek pro vyrovnání výšky
- Návod k použití a k montáži

Pokyny k výrobce a k plánování

- Upozorňujeme, že u indukčních varných desek je nutné používat kuchyňské nádobí určené pro indukci
- Postarejte se o dostatečné odvětrání pod indukční varnou deskou - průřez otvoru > 50 cm²