



Tekniske spesifikasjoner

Tilkoblingsspenning	220 - 240 V
Frekvens	50/60 Hz
Strømførbruk maksimalt	3,7 kW
Tilkoblingseffekt maksimalt	3,7 kW
Sikring minst	1 x 16 A
Effektnivåer	1 - 9, P
Vekt (inkl. tilbehør/emballasje)	7,2 kg
Materiale overflate	SCHOTT CERAN®
Kokesone bak dimensjoner	230 x 207 mm
Strømledning	1,5 m (L, N, PE)
Dimensjoner (BxDxH)	340 x 515 x 52 mm
Kokesone foran dimensjoner	230 x 207 mm
Kokesone foran effekt	2100 W
Kokesone bak effekt	2100 W
Kokesone foran power-trinn	3700 W
Kokesone bak power-trinn	3700 W

Produktbeskrivelse

- minimalistisk design
- fleksibel induksjonstopp med rektangulære soner
- kompakt størrelse
- modulsystem
- hold varm-funksjon
- barnesikring
- brofunksjon
- Timer kokesoner
- Pausefunksjon
- automatisk oppvarmingsfunksjon

Leveringsomfang

- Glasskeramisk induksjonstopp med rektangulære kokesoner CFI11
- monteringsstroppe
- Tetningsbånd
- skrapere til glasskeramiske overflater
- Høydejusteringsplate-sett
- bruks- og monteringsanvisning

Produkt- og planleggingsmerknader

- Pass på å bruke gryter og panner som egner seg til induksjon, på induksjonstopper
- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon under induksjonstoppen - åpningstverrsnitt > 50 cm²