



Dane techniczne

Napięcie na przyłączy	220-240 V
Częstotliwość:	50/60 Hz
Maksymalna moc pobierana	3,7 kW
Maksymalna moc przyłączowa	3,7 kW
Bezpiecznik przynajmniej	1 x 16 A
Stopnie mocy	1-9, P
Masa (włącznie z wyposażeniem / opakowaniem)	7,2 kg
Materiał powierzchni	SCHOTT CERAN®
Pole grzewcze z tyłu, wymiary	230 x 207 mm
Przewód prądowy	1,5 m (L, N, PE)
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	340 x 515 x 52 mm
Pole grzewcze z przodu, wymiary	230 x 207 mm
Pole grzewcze z tyłu, moc	2100 W
Pole grzewcze z przodu, moc	2100 W
Pole grzewcze z przodu, stopień POWER	3700 W
Pole grzewcze z tyłu, stopień POWER	3700 W

Opis produktu

- minimalistyczny design
- indukcyjna płyta grzewcza o pełnej powierzchni
- kompaktowe rozmiary
- konfiguracja modułowa
- Funkcja trzymania ciepła
- Zabezpieczenie przed dziećmi
- Funkcja mostku
- wyłącznik czasowy pola grzewczego
- Funkcja pauzy
- Funkcja zagotowania

Zakres dostawy

- Indukcyjna, ceramiczna płyta grzewcza, z polami o pełnej powierzchni CFI11
- Nakładka montażowa
- Taśma uszczelniająca
- Skrobak do ceramiki
- Zestaw podkładek wyrównujących
- Instrukcja montażu i obsługi

Informacje o produkcie i planowaniu

- Ważne jest, żeby w przypadku indukcyjnych płyt grzewczych używać naczyń indukcyjnych
- Należy zapewnić odpowiednią wentylację pod indukcyjną płytą grzewczą-> średnica otworu > 50 cm²