

**Dane techniczne**

Maksymalna ilość powietrza	647 m ³ /h
Napięcie na przyłączy	380–415 V 2N / 3N
Napięcie na przyłączy	220–240 V
Częstotliwość:	50 Hz
Maksymalna moc pobierana	7,6 kW (4,4 kW)
Bezpiecznik / podłączenie prądu	3 x 16 A
Bezpiecznik / podłączenie prądu	2 x 16 A
Bezpiecznik / podłączenie prądu	1 x 32 A
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	760 x 515 x 196 mm
Masa (włącznie z wyposażeniem / opakowaniem)	25 kg
Przyłącze od strony wywiewu	BORA Ecotube
Materiał powierzchni	SCHOTT CERAN®
Stopnie mocy	1, 2, P
Stopnie mocy	1–9, P
Pole grzewcze z tyłu, wymiary	Ø 175 mm
Pole grzewcze z przodu, wymiary	Ø 210 mm
Pole grzewcze z przodu, moc	2300 W
Pole grzewcze z tyłu, moc	1400 W
Pole grzewcze z przodu, stopień POWER	3000 W
Ciśnienie statyczne, maksymalnie	339 Pa

Opis produktu

- najniższy poziom głośności
- łatwe czyszczenie
- filtr tłuszczowy z wysokowartościowej stali szlachetnej
- powiększona powierzchnia do gotowania 4 24
- kompaktowe rozmiary
- Zabezpieczenie przed dziećmi
- wyłącznik czasowy pola grzewczego
- minutnik z funkcją timera
- Rozpoznanie naczynia
- Automatyka opóźnienia

Zakres dostawy

- Indukcyjna, ceramiczna płyta grzewcza z wyciągiem oparów BIA
- Filtr tłuszczowy ze stali szlachetnej
- Pozioma przedłużka kanału odprowadzającego BLAVH
- Nakładka montażowa
- Taśma uszczelniająca
- Skrobak do ceramiki
- Klamry do mocowania kabla
- Zestaw podkładek wyrównujących
- Instrukcja montażu i obsługi

Dodatkowe wyposażenie

- Filtr tłuszczowy ze stali szlachetnej BFF
- Dysza wylotowa BFIED
- Zestaw do przebudowy obiegu zamkniętego BUSU
- Taśma uszczelniająca UDB25
- Rama płyty grzejnej BKR760
- Przedłużka kanału odprowadzającego BLAVH1

Informacje o produkcie i planowaniu

- Basic system wyciągu oparów kompatybilny z gniazdkami USTF, USTE, USTJ, USTG i USTL
- W przypadku indukcyjnych płyt grzewczych używać naczyń indukcyjnych
- Należy zaopatrzyć się w kabel przyłączeniowy we własnym zakresie
- Puszka elektryczna
- Długość drogi odprowadzania maks. 6 m