



**tekniske data**

Tilslutningsspænding	200 - 240 V
Frekvens	5060 Hz
Strømförbrug	170 W
Strømförbrug	maks. 1,4 A
Lang tilslutningsledning	0,6 m
Længde på styreledning	0,6 m
Dimensioner (bredde x dybde x højde)	370 x 388 x 100 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	2,85 kg
Kabinetmateriale	Plast
kanaltilslutning	BORA Ecotube
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Luftkapacitet, maks.	750 m³/h
Statisk tryk, maks.	587 Pa

**Produktbeskrivelse**

- Forskellige monteringsmuligheder
- Energibesparende motor med EC-teknologi
- Kompakt geometri
- lav vægt
- Støj- og vibrationsafkobling
- Enkel montage
- komplet BORA system

**Leveringsomfang**

- Sokkelventilator ULS
- installationsvejledning

**Tilbehør**

- Universal forlænger, netledning EC 10 m UVNLE10
- Universal forlænger, styreledning EC 10 m UVSLE10

**Produkt- og planlægningsinstruktioner**

- Ved ophængt montage skal borehuldiameteren til hullet i loftet være på 180 cm.
- Til liggende montage i sokkelområdet, i gulvet eller også hængende fra kælderloftet
- Integrerede fastgørelsespunkter til loftmontage
- Aftagelige indsuigningsstudser til sokkelhøjder fra 100 mm