



## tekniske data

Dimensioner (bredde x dybde x højde)	452 x 150 x 508 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	cca 6,5 kg
Kabinetmateriale	Galvaniseret stål
kanaltilslutning	BORA Ecotube
Filtermateriale	Granulært aktivt kul
Volumen, aktivt-kul-granulat	ca. 3 kg
Maksimal levetidsfilter	600 t (3 år)

## Produktbeskrivelse

- Eget til Professional 3.0, Professional 2.0, Classic 2.0
- Levetid ca. 600 timer / 3 år
- effektiv bekæmpelse af lugtgener
- Mange forskellige monteringsmuligheder
- komplet BORA system

## Leveringsomfang

- 3 x aktivt-kul-filterpatroner
- Kabinet-sokkel
- Skruesæt til fastgørelse
- 2 x vinkelbeslag
- installationsvejledning

## Tilbehør

- Aktivt-kul-filtersæt til udskiftning ULB3AS

## Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Kanaltilslutning, flad 245 x 89 mm
- Inkluderer en revisionsmulighed i planlægningen
- Der skabes direkte forbindelse mellem luftrensningsboksen og fladkanalen ved hjælp af en flad EFV kanalforbinder
- Ved skift af filterpatronerne er der brug for et frirum på mindst 2 cm
- Der skal indregnes en tilbagestrømningsåbning på mindst 500 cm<sup>2</sup> (fx afkortet sokkeliste eller lamelsokkel)