



## dati tecnici

Dimensioni (larghezza x profondità x altezza)	452 x 150 x 508 mm
Peso (incl. accessori / confezione)	ca. 6,5 kg
Materiale cassa	Acciaio zincato
collegamento canale	Ecotube BORA
Materiale filtrante	Granulato carbone attivo
Volume granulato di carbone attivo	ca. 3 kg
Durata utile max. filtro	600 h (3 anni)

## Descrizione prodotto

- Indicato per Professional 3.0, Professional 2.0, Classic 2.0
- Durata di vita di circa 600 h/3 anni
- Rimozione efficiente degli odori
- Svariate possibilità di installazione
- Completo sistema BORA

## Materiale in dotazione

- 3 cartucce al carbone attivo
- Zoccolo alloggiamento
- Set di viti di fissaggio
- 2 angoli di fissaggio
- istruzioni per il montaggio

## Accessori

- Set filtri al carbone attivo ULB3AS per la sostituzione

## prodotto- e avvertenze per la progettazione

- Collegamento canale piatto 245 x 89 mm
- Prevedere possibilità di revisione
- Per il collegamento diretto tra la scatola di purificazione aria e il canale piatto è necessario un connettore canale piatto EFV
- Per il cambio dell'unità di ricircolo aria è richiesto un gioco di almeno 2 cm
- Pianificare un'apertura di sfogo di 500 cm<sup>2</sup> (es. accorciando i listelli dello zoccolo o dello zoccolo a lamelle)