



Tekniska data

Mått (bredd x djup x höjd)	452 x 150 x 508 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	ca. 6,5 kg
Material kåpa	Stål förzinkat
kanalanslutning	BORA Ecotube
Filtermaterial	Aktivtkolgranulat
Volym aktivt kolgranulat	ca. 3 kg
Brukstid filter maximalt	600 tim (3 år)

Produktbeskrivning

- Lämplig för Professional 3.0, Professional 2.0, Classic 2.0
- Livslängd ca 600 h/3 år
- effektiv luktneutralisering
- Många inbyggnadsmöjligheter
- Komplet BORA-system

Leveransomfång

- 3 x aktivkolfilterpatroner
- Kåpsöckel
- Set fästsruvar
- 2 x fästvinklar
- installationsanvisningar

Tillbehör

- Set aktivkolfilter för utbyte ULB3AS

Produkt- och planeringsanvisningar

- Kanalanslutning platt 245 x 89 mm
- Planera revisionsmöjligheter
- För en direkt förbindelse mellan luftrengöringsbox och flatkanal krävs en flat kanalkoppling EFV
- För filterpatronernas utbyte krävs ett spelrum på minst 2 cm
- Planera en återströmningsöppning på minst 500 cm² (t.ex. avkortad sockellist eller lamellsockel)