



### tekniske data

Tilslutningsspænding	200 - 240 V
Frekvens	50/60 Hz
Strømforbrug	170 W
Strømforbrug	maks. 1,4 A
Lang tilslutningsledning	0,6 m
Længde på styreledning	0,6 m
Dimensioner (bredde x dybde x højde)	370 x 388 x 100 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	2,85 kg
Kabinetmateriale	Plast
kanaltilslutning	BORA Ecotube
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Luftkapacitet, maks.	750 m <sup>3</sup> /h
Statisk tryk, maks.	587 Pa

### Produktbeskrivelse

- Forskellige monteringsmuligheder
- Energibesparende motor med EC-teknologi
- Kompakt geometri
- lav vægt
- Støj- og vibrationsafkobling
- Enkel montage
- komplet BORA system

### Leveringsomfang

- Sokkelventilator ULS
- installationsvejledning

### Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Ved ophængt montering skal borchuldiameteren til hullet i loftet være på 180 cm.
- Til liggende montering i sokkelområdet, i gulvet eller også hængende fra kælderloftet
- Integreerede fastgørelsespunkter til loftmontering
- Aftagelige indsugningsstuder til sokkelhøjder fra 100 mm