



### technische gegevens

Aansluitspanning	200 - 240 V
Frequentie	50/60 Hz
Vermogensopname	170 W
Stroomopname	Max. 1,4 A
Lengte netaansluitkabel	0,6 m
Lengte stuurkabel	0,6 m
Afmetingen (breedte x diepte x hoogte)	370 x 388 x 100 mm
Gewicht (incl. toebehoren/verpakking)	2,85 kg
Materiaal behuizing	Kunststof
kanaalaansluiting	BORA Ecotube
Maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Transportvolume maximaal	750 m <sup>3</sup> /h
Statische druk maximaal	587 Pa

### Productbeschrijving

- Verschillende inbouwmogelijkheden
- Energiebesparende motor met EC-technologie
- Compacte geometrie
- Weegt weinig
- Geluids- en trillingsontkoppelde motor
- Eenvoudigere montage
- compleet BORA systeem

### Leveringsomvang

- Plintmotor ULS
- montagehandleiding

### Product- en ontwerpaanwijzingen

- Bij hangende montage moet men voor de plafonddoorvoer een boorgatdiameter van 180 mm voorzien
- Voor montage in het plintgedeelte, bij vloeropbouw of hangend aan het kelderplafond
- Geïntegreerde bevestigingspunten voor plafondmontage
- Verwijderbaar inloopsteunpunt voor plinthoogten vanaf 100 mm