

PL Etykieta energetyczna BFIA, BFIU

Oznaczenie produktu			
Ceramiczna płyta grzewcza z czterema polami grzewczymi i zintegrowanym wyciągiem oparów	BFIA	BFIU	
Tryb pracy	Tryb pracy z odprowadzaniem powietrza na zewnątrz	Tryb pracy w obiegu zamkniętym	
Zużycie energii	Wartość	Wartość	Norma EN
Roczne zużycie energii (AEC_{hood})	54,8 kW/a	51,9 kW/a	61591
Klasa efektywności energetycznej	B	*	61591
Natężenie przepływu			
Wydajność przepływu dynamicznego (FDE_{hood})	23,1	21,0	61591
Klasa wydajności przepływu dynamicznego	B	*	61591
Oświetlenie			
Sprawność oświetlenia (LE_{hood})	* lx/Watt	* lx/Watt	*
Klasa sprawności oświetlenia	*	*	*
Separator tłuszczu			
Stopień 9, maksimum (GFE_{hood})	91 %	91 %	61591
Klasa, stopień 9, normalnie	B	*	61591
Separator tłuszczu (dane dodatkowe)			
Stopień P, maksimum (GFE_{hood})	93 %	93 %	61591
Klasa, stopień P, maksimum	B	*	61591
Natężenie przepływu			
Strumień powietrza, stopień 1, minimum	194,8 m ³ /h	* m ³ /h	61591
Strumień powietrza, stopień 9, normalnie	607,3 m ³ /h	* m ³ /h	61591
Strumień powietrza, stopień P, maksimum (Q_{Max})	697,3 m ³ /h	658,8 m ³ /h	61591
Poziom mocy akustycznej			
Stopień 1, minimum	40 dB(A)	39 dB(A)	60704-2-13
Stopień 9, normalnie	66 dB(A)	67 dB(A)	60704-2-13
Stopień P, maksimum	70 dB(A)	70 dB(A)	60704-2-13
Poziom ciśnienia akustycznego (dane dodatkowe)			
Stopień 1, minimum	27 dB(A)	26 dB(A)	**
Stopień 9, normalnie	54 dB(A)	54 dB(A)	**
Stopień P, maksimum	57 dB(A)	57 dB(A)	**
Dane według rozporządzenia 66/2014			
Moc pobierana w stanie wyłączenia (P_o)	< 0,5 W	< 0,5 W	61591
Współczynnik upływu czasu	1,2	1,2	61591
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI_{hood})	65,2	64,5	61591
Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Q_{BEP})	382 m ³ /h	311,4 m ³ /h	61591
Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (P_{BEP})	272 Pa	288 Pa	61591
Pobór mocy mierzony w optymalnym punkcie pracy (W_{BEP})	125 W	118,5 W	61591

Dane etykiety energetycznej

(Dane odnoszące się do obiegów zamkniętych podano opcjonalnie i nie podlegają one obowiązkowi oznaczania)

* Pozycja nie dotyczy tego produktu.

** Poziom ciśnienia akustycznego zmierzono w odległości 1 m (pomiar zależny od odległości) w oparciu o poziom mocy akustycznej zgodnie z normą EN 60704-2-13.

BFIASELDPL-005