



C178KS1



Cool set Better koelkast



technische gegevens

Maximale aansluitwaarde	1,2 A
Aansluitspanning	220 - 240 V
Frequentie	50/60 Hz
Aantal regelbare koelcircuits	1
Instelbaar temperatuurbereik koelgedeelte	+3 °C tot +9 °C
Max. gewicht voorkant deur koel-/vriesgedeelte	26 kg
Openingshoek deur	115°
Gewicht	67,3 kg
Gewicht (incl. toebehoren/verpakking)	73,2 kg
Type installatie	Inbouwapparaat
Standtijd filter max.	1 jaar
Deurscharnier	rechts uitwisselbaar
Netaansluitkabel stekertype	landspecifieke
Aantal BORA Fresh zero-bakken	3
Aantal planken koelgedeelte	8
Totaal volume	296 l
Volume koelvakken	296 l
waarvan BORA Fresh zero	98,4 l
Geluidsemissies in de lucht	33 dB(A)
Energie-efficiëntieklasse	D

Productbeschrijving

- BORA Fresh zero
- Verse lucht - geurfiltratie, recirculatieluchtkoeling
- topdesign
- Eenvoudige bediening
- Hoge flexibiliteit en functionaliteit
- De accessoires kunnen naar wens met verschillende pakketten worden uitgebreid.
- Eenvoudige reiniging
- BORA Connect - connectiviteit geïntegreerd

Operatie

- Instelbare temperatuur koelgedeelte (3 °C tot 9 °C)
- BORA Connect
- Cleaning
- Power Cool
- Party
- Eco
- Holiday
- Lock

Uitrusting / Functies

- 6x in hoogte verstelbare glasplaten
- 1x in hoogte verstelbaar flessenrek incl. siliconen mat
- 3x in hoogte verstelbaar conservenrek incl. siliconen mat
- 3x uitneembare BORA Fresh zero-bakken incl. uitschuifbare plateaus en 2x vochtregulerende deksels
- 1x afscheiding incl. multimat
- 1x geurfilter
- 1x ventilatorafdekking
- Droge achterwand koelgedeelte
- Led-multilevel-verlichting / led-lichtbronnen

Veiligheid

- Door open alarm
- Power fail-alarm

Leveringsomvang

- Cool koelkast C178K
- Cool multi-egel KMI
- Multitray voor Cool/Freeze KMT
- 2 x Cool voorraaddoos KVB
- Cool sorteerbak KSW

Toebehoren

- Geurfilter
- Multitray KMT
- Ijsblokjestang KEWZ
- Flessenopener KFOE
- Dienblad KSB
- Multiophanging KMH
- Multi-egel KMI
- Voorraadbox KVB
- Sorteerbakken KSW
- Voorraadbak KVS

Product- en ontwerpaanwijzingen

- Vaste-deurmontage
- Verwisselbare deurafdichting
- Sluitdemping
- 2x stelvoet voor hoogteverstelling
- Nivelleerrails
- Magnetische tochtstrip tussen het meubel en de deur van het apparaat
- Verwisselbare deuraanslag