

**dati tecnici**

| | |
|--|---------------------|
| Tensione di collegamento | 220 - 240 V |
| Frequenza | 50/60 Hz |
| Potenza assorbita massima | 3,3 kW |
| Potenza allacciata massima | 3,3 kW |
| Fusibile minimo | 1 x 16 A |
| Livelli di potenza | 1 - 9, HY |
| Peso (incl. accessori / confezione) | 6,3 kg |
| Materiale superficie | SCHOTT CERAN® |
| Zona di cottura posteriore dimensioni | Ø 215 mm |
| Cavo di collegamento alla rete | 1,5 m (L, N, PE) |
| Dimensioni (LxPxA) | 340 x 515 x 60,5 mm |
| Zona di cottura anteriore dimensioni | Ø 150 mm |
| Zona di cottura anteriore potenza | 1200 W |
| Zona di cottura posteriore potenza | 2100 W |
| Zona di cottura posteriore livello Power | 3000 W |

Descrizione prodotto

- Design minimalista
- Cottura particolarmente veloce
- Dimensioni compatte
- Sistema modulare
- funzione di mantenimento temperatura
- sicurezza bambini
- Funzione timer zone cottura
- Funzione pausa
- avvio cottura automatico
- indicatore del calore residuo

Materiale in dotazione

- Piano cottura in vetroceramica Hyper CCH1
- linguette di montaggio
- Nastro di tenuta
- raschietto per vetroceramica
- Set di piastre di compensazione dell'altezza
- istruzioni per l'uso e il montaggio