

**Tekniset tiedot**

Mitat (L x S x K) kaulus	Ø 170 x 280 - 300 mm
Mitat (L x S x K) aukko	234 x 8 x 234 mm
Paino (sis. tarvikkeet ja pakkaus)	n. 2,0 kg
Materiaali	Muovi
Aukko materiaali	Ruostumaton teräs 1.4301
kanavaliitos	BORA Ecotube

Tuoteselite

- Täysin mekaaninen toimintaperiaate
- Kaksi läppää, joissa EPS-eriste
- Erinomainen eristysarvo
- Lyhennettävä muhviilitos
- Optimoitu avautumispaine
- Helpompi asennus
- Rappauskansi
- Integroitu veden johtaminen ulos
- Vähäinen puristusvastus käytön aikana
- UV-säteilyä kestävät materiaalit

Toimitussisältö

- BORA 3box UEBR
- Rappauskansi
- asennusohjeet
- 1 x pyöreä tiiviste, ERD

Tarvikkeet

- BORA-3box-seinäläpiviennin suojaritilä, pyöreä, UEBRES

Tuote- ja suunnitteluohjeet

- Porausaukon halkaisija Ø 180 mm
- Ecotube-kanavaliitintä ja pyöreä muhviilitos
- Muhvin pituus 45 mm (voidaan lyhentää 20 mm)
- Seinän paksuuden oltava vähintään 280 mm
- Seinäläpivientä ei saa kääntää 180° tai asentaa pystysuoraan tai puhallusaukko alaspäin
- Suojaritilä UEBRES on asennettava, jos tuulettimen puhallusaukon ja seinäläpiviennin puhallusaukon välinen etäisyys on alle 900 mm käytettäessä suoraa poistoilmakanavaa
- Poistoilman on virrattava suoraan ulos kaikissa sääolosuhteissa (Vähint. 300 mm)