

**technische gegevens**

Afmetingen (b x d x h) muurrooster	Ø 170 x 145 - 165 mm
Afmetingen (b x d x h) paneel	234 x 8 x 234 mm
Gewicht (incl. toebehoren/verpakking)	ca. 1,5 kg
Materiaal	Kunststof
Materiaal paneel	Roestvrij staal 1.4301
kanaalaansluiting	BORA Ecotube

**Productbeschrijving**

- Inbouw in dunne wanden
- Puur mechanische werking
- Klep met EPS-isolatie
- Geoptimaliseerde openingsdruk
- Installatiegemak
- Inkortbare movormen
- Pleisterkap
- Geïntegreerde waterafvoer naar buiten
- Lage drukweerstand wanneer in werking
- UV-bestendige materialen

**Leveringsomvang**

- BORA 3box UEBRK
- Pleisterkap
- montagehandleiding
- 1 x afdichting rond ERD

**Toebehoren**

- BORA 3box muurrooster rond greepbescherming UEBRES

**Product- en ontwerp-aanwijzingen**

- Diameter van de kernboring Ø 180 mm
- Kanaalaansluiting Ecotube met movorm rond
- Moflengte 45 mm (kan met 20 mm worden ingekort)
- Geschikt voor een minimale wanddikte van 145 mm
- Het muurrooster mag niet 180° gedraaid, op de smalle kant of met de uitblaasopening naar beneden worden gemonteerd
- De greepbescherming UEBRES moet worden geplaatst wanneer de afstand tussen de uitblaasopening van de motor en de uitblaasopening van het muurrooster bij een rechte afvoerweg minder dan 900 mm bedraagt
- Het muurrooster moet onafhankelijk van de weersomstandigheden recht kunnen uitblazen (min. 300 mm)