



Tekniska data

Effektnivåer	1 - 5
Anslutning utluftssida	BORA Ecotube
Matningsspänning	220 - 240 V
Frekvens	50/60 Hz
Strömförbrukning max.	170 W
Säkring intern	3,15 A
Strömförsörjningsledning	1 m
Mått (BxDxH)	90 x 515 x 140 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	11,0 kg
Material yta	Rostfritt stål, slipat

Produktbeskrivning

- Minimalistisk design
- Minimal volym
- Enkel rengöring
- Fettfilter i rostfritt stål
- Maximalt förvaringsutrymme
- Kompakt design
- Modulärt system
- Maximal energieffektivitet
- Energibesparande motorer
- Home In/Home Out-gränssnitt

Leveransomfång

- Ångsugssystem CKASE (ångsug med styrelektronik, fettfilter i rostfritt stål, inbyggd modul, skyddsgaller, Silence-Modul, övergångsstycke böjt och rakt, 2 täckplattor)
- Sockelmotor ULS
- Classic styrenhet CSEE
- Kommunikationsledning CAT 5
- Tätningband ångsug
- tätningband
- Set höjdujmningsplattor
- driftsinstruktion
- Nätanslutningsledning med stickkontakt typ E + F

Tillbehör

- Täckplatta CKAAB0
- Intagsgaller CKAEG
- Fettfilter UEF i rostfritt stål
- Set ferrithylsor UFH
- Nätanslutningsledning typ I UNLI (AUS)
- Nätanslutningsledning typ J UNLJ (CH)
- Nätanslutningsledning typ G UNLG (GB-IE)

Produkt- och planeringsanvisningar

- Kan kombineras med alla BORA Classic spishällar
- Bänkskivans höjd och djup kan flexibelt anpassas
- Ångsugssystemet kan monteras i ett skåpdjup på 600 mm
- Utsugsledning endast möjlig åt höger
- Monteringssätt: planmonterad eller påmontering
- Pga. den låga monteringshöjden (100 mm) kan motorn placeras i sockelområdet.
- Classic styrenhet kan som centralt anslutningsställe enkelt och platsbesparande monteras i sockelområdet
- Förbindelse mellan touchpanel och Classic styrenhet via kommunikationsledning CAT 5
- Lådorna resp. hyllorna i underskåpet måste kunna tas ut för underhåll och rengöring
- Vid en utsugsväg med en längd över 6 m eller höga tryckförluster måste sockelmotorn kompletteras med en extra BORA rörmotor ULIE
- Kanalsystemet BORA Ecotube är optimalt anpassat till BORA ångsugar och garanterar en 100%-ig funktion och bästa prestanda
- Classic ångsugssystem, kan kombineras med uttagen USTF, USTE, USTJ, USTG och USTL
- Minsta inbyggnadsmått - 600 mm djup från frontens främre kant