



technische gegevens

Luchtvolume maximaal	123
Aansluitspanning	380 - 415 V 2N / 3N
Aansluitspanning	220 - 240 V
Frequentie	50 Hz
Maximale vermogensopname	7,6 kW (4,4 kW)
Zekering / Netaansluiting	3 x 16 A
Zekering / Netaansluiting	2 x 16 A
Zekering / Netaansluiting	1 x 32 A
Afmetingen (b x d x h)	760 x 515 x 196 mm
Gewicht (incl. toebehoren/verpakking)	25 kg
Oppervlaktmateriaal	SCHOTT CERAN®
Vermogensniveaus	1 - 9, P
Kookzone achteraan afmetingen	Ø 175 mm
Kookzone vooraan afmetingen	Ø 210 mm
Kookzone vooraan vermogen	2300 W
Kookzone achteraan vermogen	1400 W
Kookzone vooraan powerniveau	3000 W
Statische druk maximaal	341 Pa
Vermogensniveaus	1, 2, P
Aansluiting recirculatie	650 x 90 mm
Filtermedium	Actieve kool met ionenwisselaar
Materiaal	Filterpaneel met fijnfilter
Filtervlak	2 x 0,4 m ²
Gebruiksduur	max. 150 h / 1 jaar

Productbeschrijving

- Effectieve geurbestrijding
- uiterst stil
- eenvoudige reiniging
- zuiver roestvrijstalen vetfilter
- extra groot kookoppervlak 4 24
- maximale opbergruimte
- compacte afmetingen
- eenvoudige vervanging van het recirculatiefilter
- kinderbeveiliging
- timer kookzones

Leveringsomvang

- Inductiekookveld van glaskeramiek met ingebouwde kookveldaftuiging BIU
- roestvrijstalen vetfilter
- Actieve-koolfilterset BAKFS
- Flexibel kanaal met bevestigingsschroeven
- montageklippen
- Afdichtingsband
- glaskeramische schraper
- Kabelgeleidingsclips
- Vulplaatjesset
- bedienings- en montagehandleiding

Toebehoren

- Actieve-koolfilterset BAKFS
- Roestvrijstalen vetfilter BFF
- Instroomsproeier BFIED
- Ombouwset luchtafvoer BUSAE
- Tape UDB25
- Kookveldframe BKR760

product- en ontwerpaanwijzingen

- Het Basic kookveldaftuigingsysteem kan met de stopcontacten USTF, USTE, USTJ, USTG en USTL worden gecombineerd
- Opgelet: bij inductiekookvelden moet voor inductie geschikt kookgerei worden gebruikt
- Aansluitkabel moet door de klant worden voorzien
- Contactdoos vooraan