



### tekniske data

Tilslutningsspænding	380 - 415 V 2N
Frekvens	5060 Hz
Strømforbrug, maksimalt	4,4 kW
Tilslutningsværdi, maksimal	4,4 kW
Sikring mindst	2 x 16 A
Lang tilslutningsledning	1,5 m
Mål (BxDxH)	370 x 540 x 73 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	8,7 kg
Materiale, overflade	SCHOTT CERAN®
Effekttrin for kogeplade	1 - 9 (tilkobling af 2 / 3 kredse)
Antal kredse kogezone foran	3
Antal kredse kogezone bag	2
Størrelse af kogezone forfra	Ø 120 / 180 / 235 mm
Størrelse af kogezone bagest	Ø 120 / 200 mm
Effekt af kogezone forfra	800 / 1600 / 2500 W
Effekt af kogezone bagest	800 / 1900 W

### Produktbeskrivelse

- intelligent betjeningsknap
- variabel hold-varm-funktion
- 2-kreds-tilkobling
- 3-kreds-tilkobling
- Børnesikring
- Timer kogezone
- Minutur
- Pausefunktion
- automatisk varmfunktion
- Demomodus

### Leveringsomfang

- Glaskeramisk HiLight-kogeplade PKC32
- 2 x betjeningsknapper
- 2 x forbindelsesledning betjeningsknap
- Forbindelsesledning til aftræk
- drifts-og monteringsvejledning
- monteringsstroppe
- glaskeramisk skrabe
- Højdeudligningsplade-sæt

### Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Montering 180° forskudt er muligt
- Sørg for tilstrækkelig ventilation under kogepladen