



tekniske data

Tilslutningsspænding	220 - 240 V
Frekvens	50 Hz
Strømförbrug	149 W
Strømförbrug	1,26 A
Lang tilslutningsledning	10 m
Længde på styreledning	10 m
Dimensioner (bredde x dybde x højde)	385 x 155 x 410 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	16,5 kg
Kabinetmateriale	Galvaniseret stål / rustfrit stål
kanaltilslutning	Ø 150 mm
Maksimal omgivelsestemperatur	70 °C
Luftkapacitet, maks.	940 m ³ /h
Statisk tryk, maks.	456 Pa

Produktbeskrivelse

- Energibesparende motor med EC-teknologi
- komplet BORA system

Leveringsomfang

- Ydervægsventilator ULA
- Teleskopinstallationsrør med integreret kontraventil
- Luftstopperskinne
- installationsvejledning
- Tomrør Ø 40 mm x 400 mm til kabelførsel
- 1,25 m forseglingsstape EPDM
- 4 x ferritmanchet

Tilbehør

- Universal forlænger, netledning EC 10 m UVNLE10
- Universal forlænger, styreledning EC 10 m UVSLE10

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Hvis der er monteret to ventilatormoduler i et udblæsningskanalsystem, skal der holdes en afstand på mindst 3 m mellem disse to ventilatorer
- Til udstømningen skal der være en afstand på mindst 40 cm forneden.
- Til montering på indersiden af bygningen
- Egnet til murtykkelser på 280 mm til 490 mm
- Der bør om nødvendigt være forudinstalleret et KG-rør Ø 200 mm i ydermuren
- Luftudledning forneden
- Fastgørelsesmidler skal stilles til rådighed på monteringsstedet