



technische gegevens

Aansluitspanning	220 - 240 V
Frequentie	50 Hz
Vermogensopname	149 W
Stroomopname	1,26 A
Lengte netaansluitkabel	10 m
Lengte stuurkabel	10 m
Afmetingen (breedte x diepte x hoogte)	385 x 155 x 410 mm
Gewicht (incl. toebehoren/verpakking)	16,5 kg
Materiaal behuizing	gegalvaniseerd staal/Geslepen roestvrij staal
kanaalaansluiting	Ø 150 mm
Maximale omgevingstemperatuur	70 °C
Transportvolume maximaal	940 m ³ /h
Statische druk maximaal	456 Pa

Productbeschrijving

- Energiebesparende motor met EC-technologie
- compleet BORA systeem

Leveringsomvang

- Buitenmuurmotor ULA
- Telescopische installatiebuis met geïntegreerde terugslagklep
- Luchtafvoerrail
- montagehandleiding
- Mantelbuis Ø 40 mm x 400 mm voor kabeldoorvoer
- 1,25 m tape EPDM
- 4 x klapferriet

Toebehoren

- Universal verlenging netkabel EC 10 m UVNLE10
- Universal verlenging stuurkabel EC 10 m UVSLE10

product- en ontwerpaanwijzingen

- Als er twee motorcomponenten in één luchtafvoerkanaalsysteem aanwezig zijn, moet hiertussen een minimale afstand van 3 m worden voorzien
- Voor de uitstroom moet een afstand van min. 40 cm naar beneden worden voorzien
- Voor montage aan de buitenkant van gebouwen
- Geschikt voor wanddikten van 280 mm tot 490 mm
- In de buitenmuur moet zo nodig vooraf een KG-buis met Ø 200 mm worden geplaatst
- Luchtuitlaat naar onderen
- Bevestigingsmiddelen moeten door de klant worden voorzien