



technische gegevens

Aansluitspanning	220 - 240 V
Frequentie	50 Hz
Vermogensopname	206 W
Stroomopname	1,66 A
Lengte netaansluitkabel	Telkens 10 m
Lengte stuurkabel	10 m
Afmetingen (breedte x diepte x hoogte)	390 x 500 x 280 mm
Gewicht (incl. toebehoren/verpakking)	16,5 kg
Materiaal behuizing	gegalvaniseerd staal/Geslepen roestvrij staal
kanaalaansluiting	Ø 150 - 155 mm
Maximale omgevingstemperatuur	70 °C
Transportvolume maximaal	1007 m ³ /h
Statische druk maximaal	608 Pa

Productbeschrijving

- Energiebesparende motor met EC-technologie
- compleet BORA systeem

Leveringsomvang

- Pannendakmotor ULZ
- Flexibele slang met terugslagklep
- 4 x klapferriet
- montagehandleiding

Toebehoren

- Universal verlenging netkabel EC 10 m, UVNLE10
- Universal verlenging stuurkabel EC 10 m, UVSLE10

product- en ontwerpaanwijzingen

- Als er twee motorcomponenten in één luchtafvoerkanaalsysteem aanwezig zijn, moet hiertussen een minimale afstand van 3 m worden voorzien
- Voor installatie op een pannendak met een dakhelling van minstens 10°
- De uiterst flexibele slang op de motor kan vanaf de opzetplaat maximaal 400 mm naar de binnenkant van het gebouw worden uitgerekt
- Luchtuitlaat naar onderen
- Indien nodig moet een condenswaterafscheider worden geïnstalleerd
- Bevestigingsmiddelen moeten door de klant worden voorzien