



technische gegevens

Aansluitspanning	220 - 240 V
Frequentie	50 Hz
Vermogensopname	304 W
Stroomopname	2,1 A
Lengte netaansluitkabel	Telkens 10 m
Lengte stuurkabel	10 m
Afmetingen (breedte x diepte x hoogte)	250 x 215 (500) x 299 mm
Gewicht (incl. toebehoren/verpakking)	6,0 kg
Materiaal behuizing	Kunststof
kanaalaansluiting	Zonder versmalling Ø 250 mm, met versmalling Ø 155 mm
Maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Transportvolume maximaal	1215 m³/h
Statische druk maximaal	676 Pa

Productbeschrijving

- Energiebesparende motor met EC-technologie
- Draaibare klemmenkast
- Voorgemonteerde montageplaat
- compleet BORA systeem

Leveringsomvang

- Kanaalmotor ULI
- Versmalling van de buis Ø 250 naar 155 mm ULIRR (2 stuks)
- montagehandleiding

Toebehoren

- Universal verlenging netkabel EC 10 m, UVNLE10
- Universal verlenging stuurkabel EC 10 m, UVSLE10

Product- en ontwerpaanwijzingen

- Mag niet worden gecombineerd met andere ventilatormodules
- De richting van de luchtstroom wordt aangegeven met een pijl op de behuizing of bij het plaatsen van de kanaalmotor moet de ventilatorrotor in de richting van de kookveldafzuiging wijzen.
- Bij installatie in een kanaalsysteem met ronde buis met een diameter van gemiddeld 155 mm moeten beide buisversmallingen worden gemonteerd
- Vóór en na de motor moet een rechte luchtafvoerweg van minstens 500 mm worden voorzien
- De klemmenkast kan in de gewenste positie worden gedraaid
- Bevestigingsmiddelen moeten door de klant worden voorzien
- Geïntegreerde montageplaat
- Niet geschikt voor montage in woonkamer, geen installatie in meubels