



Tekniska data

Matningsspänning	220 - 240 V
Frekvens	50 Hz
Strömförbrukning	124 W
Strömförbrukning	0,6 A
Längd nätanslutningsledning	10 m
Mått (bredd x djup x höjd)	290 x 260 x 243 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	4,5 kg
Material kåpa	Plast / metall förzinkad
kanalanslutning	Ø 150 - 155 mm
Maximal omgivningstemperatur	55°C
Matningsvolym max.	749 m ³ /h
Statiskt tryck max.	400 Pa

Produktbeskrivning

- Ytterligare fläktmodul
- Komplet BORA-system

Leveransomfång

- Extra rörmotor ULIE
- Monteringsbygel
- installationsanvisningar

Tillbehör

- Universal förlängning nätledning 10 m, UVNLE10

Produkt- och planeringsanvisningar

- Med två motormoduler i ett utsugskanalsystem bör ett avstånd på minst 3 m iaktas mellan dessa båda motorer
- För installation i ett kanalsystem för runda rör med en diameter på 150 mm
- Innan och efter motorn måste man planera in minst 500 mm rak frånluftlängd
- Fästmedel ska tillhandahållas av byggsidan
- Inte lämplig för inbyggnad i bostadsmiljö, ej heller i möbler