



tekniske data

Tilslutningsspænding	220 - 240 V
Frekvens	50 Hz
Strømförbrug	179 W
Strømförbrug	1,5 A
Lang tilslutningsledning	10 m
Længde på styreledning	10 m
Dimensioner (bredde x dybde x højde)	388 x 388 x 467 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	16,5 kg
Kabinetmateriale	Galvaniseret stål /aluminium
kanaltilslutning	Ø 150 - 155 mm
Maksimal omgivelsestemperatur	70°C
Luftkapacitet, maks.	955 m³/h
Statisk tryk, maks.	657 Pa

Produktbeskrivelse

- Energibesparende motor med EC-teknologi
- komplet BORA system

Leveringsomfang

- Fladtagsventilator ULF
- Stofslange med kontraventil
- 4 x ferritmanchet
- installationsvejledning

Tilbehør

- Universal forlænger, netledning EC 10 m, UVNLE10
- Universal forlænger, styreledning EC 10 m, UVSLE10

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Hvis der er monteret to ventilatormoduler i et udblæsningskanalsystem, skal der holdes en afstand på mindst 3 m mellem disse to ventilatorer
- Til installation på et fladt tag
- Den fuldt fleksible stofslange ved motoren kan maksimalt strækkes 400 mm fra monteringspladen til den indvendige del af bygningen.
- Luftudledning foroven
- I givet fald skal der installeres en kondensvandudskiller
- Fastgørelsesmidler skal stilles til rådighed på monteringsstedet