



Tekniska data

Matningsspänning	220 - 240 V
Frekvens	50 Hz
Strömförbrukning	179 W
Strömförbrukning	1,5 A
Längd nätanslutningsledning	10 m
Längd styrledning	10 m
Mått (bredd x djup x höjd)	388 x 388 x 467 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	16,5 kg
Material kåpa	Stål förzinkat / aluminium
kanalanslutning	Ø 150 - 155 mm
Maximal omgivningstemperatur	70°C
Matningsvolym max.	955 m³/h
Statiskt tryck max.	657 Pa

Produktbeskrivning

- Energibesparande fläkt med EC-teknik
- Komplet BORA-system

Leveransomfång

- Plattak-motor ULF
- Vävslang med backslagsventil
- 4 x ferritklämmor
- installationsanvisningar

Tillbehör

- Universal förlängning nätledning EC 10 m, UVNLE10
- Universal förlängning styrledning EC 10 m, UVSLE10

Produkt- och planeringsanvisningar

- Med två motormoduler i ett utsugskanalsystem bör ett avstånd på minst 3 m iaktas mellan dessa båda motorer
- För installationen på ett platt tak
- Den flexibla textilslangen på motorn kan töjas maximalt 400 mm från monteringsplåten till byggnadens insida
- Luftutsläpp uppåt
- Eventuellt måste en kondensavskiljare installeras
- Fästmedel ska tillhandahållas av byggsidan