



tekniske data

Tilslutningsspænding	220 - 240 V
Frekvens	50 Hz
Strømförbrug	124 W
Strømförbrug	0,6 A
Lang tilslutningsledning	10 m
Dimensioner (bredde x dybde x højde)	290 x 260 x 243 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	4,5 kg
Kabinetmateriale	Plast / metal galvaniseret
kanaltilslutning	Ø 150 - 155 mm
Maksimal omgivelsestemperatur	55°C
Luftkapacitet, maks.	749 m ³ /h
Statisk tryk, maks.	400 Pa

Produktbeskrivelse

- ekstra motormodul
- komplet BORA system

Leveringsomfang

- Supplerende rørventilation ULIE
- Monteringsbeslag
- installationsvejledning

Tilbehør

- Universal forlænger, netledning 10 m, UVNLE10

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Hvis der er monteret to ventilatormoduler i et udblæsningskanalsystem, skal der holdes en afstand på mindst 3 m mellem disse to ventilatorer
- Til installation i et rundrørkanalsystem med en diameter på Ø 150 mm
- Før og efter ventilatoren skal der være en lige udblæsningsluftspalte på mindst 500 mm
- Fastgørelsesmidler skal stilles til rådighed på monteringsstedet
- Ikke egnet til installation i opholdsrum, ingen installation i møbler