



tekniske data

Mål (BxDxH)	465 x 590 x 150 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	ca. 11,5 kg
Kabinetmateriale	Galvaniseret stål
kanaltilslutning	BORA Ecotube
Filtermateriale	Granulært aktivt kul
Volumen, aktivt-kul-granulat	8,5 kg
Maksimal levetidsfilter	400 t (2 år)

Produktbeskrivelse

- Levetid ca. 400 timer / 2 år
- Kombination af aktive kulpatroner med forankoblet finfilter
- effektiv bekæmpelse af lugtgener
- komplet BORA system

Leveringsomfang

- Luftrensingsboks ULB3
- 3 x aktivt-kul-filterpatroner
- fint filter
- Kabinet-sokkel
- Skruesæt til fastgørelse
- 2 x vinkelbeslag
- 2 x fastgørelseslasker
- drifts- og monteringsvejledning

Tilbehør

- Aktivt-kul-filtersæt til udskiftning ULBAS

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Mange forskellige monteringsmuligheder
- Kanaltilslutning, flad 245 x 89 mm
- Inkluderer en revisionsmulighed i planlægningen
- Der skabes direkte forbindelse mellem luftrensingsboksen og fladkanalen ved hjælp af en flad EFV kanalforbinder
- Ved skift af filterpatronerne er der brug for et frirum på mindst 2 cm
- Ved skift af mikrofiltret er der brug for et frirum på mindst 18 cm
- Der skal indregnes en tilbagestrømningsåbning på mindst 500 cm² (fx afkortet sokkeliste eller lamelsokkel)