



Tekniska data

Mått (BxDxH)	465 x 590 x 150 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	ca 11,5 kg
Material kåpa	Stål förzinkat
kanalanslutning	BORA Ecotube
Filtermaterial	Aktivtkolgranulat
Volym aktivt kolgranulat	8,5 kg
Brukstid filter maximalt	400 tim (2 år)

Produktbeskrivning

- Livslängd ca 400 h/2 år
- Kombination av aktivkolfilterpatroner med finfilter uppströms
- effektiv luktneutralisering
- Komplet BORA-system

Leveransomfång

- Luftrengöringsbox ULB3
- 3 x aktivkolfilterpatroner
- finfilter
- Kåpsocfel
- Set fästskruvar
- 2 x fästvinklar
- 2 x fästögglor
- driftsinstruktion

Tillbehör

- Set aktivkolfilter för utbyte ULBAS

Produkt- och planeringsanvisningar

- Många inbyggnadsmöjligheter
- Kanalanslutning platt 245 x 89 mm
- Planera revisionsmöjligheter
- För en direkt förbindelse mellan luftrengöringsbox och flatkanal krävs en flat kanalkoppling EFV
- För filterpatronernas utbyte krävs ett spelrum på minst 2 cm
- För finfiltrets utbyte krävs ett spelrum på minst 18 cm på sidan
- Planera en återströmningsöppning på minst 500 cm² (t.ex. avkortad sockellist eller lamellocket)